

Bygge- anlægs- og nedrivningsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald, der opstår ved nybyggeri, nedrivning, renovering samt anlægsarbejde. En del bygge- og anlægsaffald kan genanvendes og skal derfor sorteres fra til genanvendelse.

Hvad er bygge- anlæg og nedrivnings-affald?

Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald til genanvendelse er sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald i form af:

1. Natursten, f.eks. granit og flint
2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
3. Beton
4. Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton
5. Jern og metal
6. Gips
7. Stenuld
8. Jord
9. Asfalt
10. Blandinger af beton og asfalt

Sortering af affald

Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse skal sorteres på stedet. Sortering kan dog undlades, hvor den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton. Affaldet anvises i så fald til sortering af kommunen.

Det skal ved kildesortering af affaldsfraktionerne sikres, at alt andet end mørtel og evt.



Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse:

For så vidt angår nr. 1-7 i boksen til venstre, forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil. Affaldet må oplagres på stedet i op til 1 år.

For så vidt angår nr. 5-7 til venstre, efter forarbejdning genanvendes på en virksomhed eller et anlæg, der modtager affald med henblik på genanvendelse.

For så vidt angår nr. 1-4 til venstre, efter forarbejdning genanvendes, som erstatning for primære råstoffer.

Jord, asfalt og blandinger af beton og asfalt kan genanvendes efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen.

armeringsjern er frasorteret og særskilt håndteret, herunder at PCB-holdigt fugemateriale er identificeret, frasorteret og særskilt håndteret.

Hvis der er termoruder skal disse udsorteres og om muligt genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genanvendelse, skal destrueres eller deponeres.

Hvor skal affaldet afleveres?

Ved nybyggeri af f.eks. små bygninger eller en-familiehuse og nedrivning af f.eks. carporte eller mindre tilbygninger og renoveringer kan du aflevere dit byggeaffald på Furesø Kommunes genbrugsstationer,
<http://www.furesoe.dk/Erhverv/Miljoe/Affald/Genbrugsstationer.aspx>.

Pladspersonalet på genbrugsstationen har ret til at afvise et læs, hvis der ikke er kapacitet til at modtage affaldet. På Furesø Kommunes hjemmeside er en vejledning med kommunens regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald fra større byggerier eller nedrivninger:

<http://www.furesoe.dk/Erhverv/Miljoe/Affald/Haandtering/ByggeOgAnlaegsaffald.aspx>.

Du kan bruge den som opslagsværk, hvis du har konkrete spørgsmål, og du er også velkommen til at kontakte Furesø Kommune, tlf. 72 35 53 00, eller skrive til benpost@furesoe.dk.

Genanvendelse af byggeaffald

Genanvendelse af sorteret uforurenset bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer skal anmeldes til kommunen af brugeren senest 2 uger inden genanvendelsen finder sted. Undtaget herfra er genanvendelse til vejanlæg. Anmeldeskemaet kan hentes på kommunens hjemmeside:
<http://www.furesoe.dk/MiljoeEnergiOgVej/Affald/~media/18263C92040A4B9E94130FDA91CAF1EA.ashx>

Virksomheden skal aflevere det genanvendelige affald til et godkendt anlæg eller en godkendt indsamlingsvirksomhed. For en liste over godkendte anlæg og indsamlingsvirksomheder og registrerede transportører, se Miljøstyrelsens hjemmeside:

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/AffaldsregistretAffaldssekretariatet/Igangmedaffaldsregistret/.

Byggeaffald til forbrænding

- Træ med maling og søm osv.
- Spån- og masonitplader
- Ikke-genanvendeligt plast
- S sammensatte brændbare materialer
- Olietanke af plast og glasfiber (spulet og suget)

Affald til forbrænding anviser kommunen til Vestforbrænding.

Byggeaffald til deponering

- Glaseret tegl og rør samt keramik, klinker eller porcelæn
- Ikke-genanvendeligt PVC
- Imprægneret træ
- Isolering af mineraluld og andet, der ikke kan genanvendes eller forbrændes

Affald til deponering anviser kommunen til AV Miljø.



Byggeaffald til særlig behandling

Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald til særlig behandling er f.eks. fugemasse med indhold af farlige stoffer – se under faktaarket Farligt affald

Visse typer bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald kræver en konkret vejledning/anvisning hvilket sker ved henvendelse til Furesø Kommune, tlf. 72 35 53 00 eller benpost@furesoe.dk.

Særligt for dette affald

Bygge- og anlægsaffald kan for det meste genanvendes og bruges som en ressource i stedet for jomfruelige råstoffer.

Nedknuste tegl-, beton og asfaltmaterialer anvendes ofte i større byggerier og anlægsprojekter, eksempelvis som bundsikringslag under veje, tilslag til beton m.v. Undgå at spilde og beskadige materialerne. Miljørigtig projektering og sikring af bygge- og anlægsarbejder af høj kvalitet med lang levetid, samt anvendelse af miljøvenlige materialer kan bidrage til at reducere affaldsmængderne. Ved nedrivningsarbejder er det vigtigt gennem selektiv nedrivning at sikre, at mest muligt affald kan genbruges direkte eller genanvendes.

Lovgivning

Reglerne for det genanvendelige bygge- og anlægsaffald fremgår af bekendtgørelse om affald og af restproduktbekendtgørelsen.

Reglerne for det ikke-genanvendelige bygge- og anlægsaffald fremgår af Regulativ for erhvervsaffald i Furesø Kommune:

<http://www.furesoe.dk/Erhverv/Miljoe/Affald/~media/EFDD571016D9409DA39925E07E1E548D.ashx>